

Ostrzarka do pił tarczowych z węglikiem HM OSW-5AX

Ostrzarka przeznaczona jest do ostrzenia pił tarczowych z węglikiem spiekany w cyklu automatycznym. Szybka, prosta obsługa oraz szeroki zakres typów uzębień jakie można ostrzyć, czyni maszynę bardzo funkcjonalną.

Moduł elektroniczny pozwala programować ilość ostrzeń zęba, po czym cykl ostrzenia zostaje samoczynnie zatrzymany.

Elektropompka zapewnia prawidłowe chłodzenie strefy ostrzenia zęba.

Dane techniczne :

1. Zakres ostrzonych średnic:

100 do 900 mm

2. Typy ostrzonych uzębień:

GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM

3. Zakres ostrzonych kątów natarcia:

- 5 do + 35 stopni

4. Zakres ostrzonych kątów przyłożenia:

14 do 25 stopni

5. Zakres kątów ostrzonych płaszczyzn skośnych:

0 do 45 stopni lewo-prawo

6. Ściernica diamentowa płaska Typ 4A2:

150 x 32 x 6 x 2

7. Szybkość podawania:

20 zębów/min

8. Podziałka zęba:

8 do 80 mm

9. Silniki napędowe:

- ściernicy: 0,37kW/400V/2800 obr.
- posuwu: 0,18kW/400V/450 obr.
- elektropompki: 0,1kW/400V/2800 obr.

10. Gabaryty ostrzarki (m):

0,90 x 1,00 x wys. 1,50

11. Masa netto:

400 kg

UWAGA!!!

Poniższy formularz kontaktowy nie działa! Prosimy o wysyłanie zapytań na e-mail

zaklad@drozdowski.com.pl

[Przepraszamy za utrudnienia](#)