

Przecinarka taśmowa do metalu PM-230

Piły służą do poprzecznego przecinania profili i prętów metalowych.

Mogą być stosowane nie tylko w zakładach rzemieślniczych, ale także na wydziałach produkcyjnych dużych zakładów przemysłowych.

Sposób mocowania ciętego materiału umożliwia łatwe przestawienie kąta cięcia w zakresie 90 do 45 stopni. Ramię z taśmą tnącą unoszone jest ręcznie, natomiast posuw roboczy regulowany jest za pomocą zaworu dławiącego siłownika hydraulicznego.

	<input type="checkbox"/> 90°	<input type="checkbox"/> 45° L-P	<input type="checkbox"/> 60° L
<input type="checkbox"/> ●	230	210	110
<input type="checkbox"/> ■	220	200	100
■	300x200	210x150	110x80

	<input type="checkbox"/> Moc	<input type="checkbox"/> Prędkość taśmy	<input type="checkbox"/> Rozmiar taśmy	<input type="checkbox"/> Wymiary	<input type="checkbox"/> Waga	<u>Unoszenie / Opadanie</u>
PM-230	400V, 1,1 kW	48, 60, 75 m/min	2800 x 20 x 0,9	1,50 x 0,7 x <input type="checkbox"/> H1,20	380	<input type="checkbox"/> Ręczne / Hydrauliczne

Video:

UWAGA!!!

Poniższy formularz kontaktowy nie działa! Prosimy o wysyłanie zapytań na e-mail

zaklad@drozdowski.com.pl

Przepraszamy za utrudnienia